



Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N



Ściana



Sufit

Klasyczna markiza tarasowa (tkanina schowana w kasecie).

Aluminiowa konstrukcja zawierająca aluminiowe wykończenia. Przedłużona 2 letnia gwarancja.

50mm uchwyty (śruba schowana). Klasa wiatrowa do klasy 1.

Dostępne są wszystkie tkaniny, dowolny kolor lakieru i LEDy.

Sprawdź modele Family EVO dla tańszej alternatywy.



Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-245	4723				
246-260	4918				
261-310	5189	5582			
311-360	5223	5617	6021		
361-365	5495	5897	6309	6541	
366-410	5741	6204	6680	6966	
411-480	6316	6800	7295	7580	7888
481-595	7054	7613	8244	8584	8947

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję markizy, tkaninę z kolekcji POL, uchwyty ścienne, falbanę oraz napęd ręczny z korbą 150cm.

Dla większych rozmiarów do 1200x400cm sprawdź model Venus PRO.


Wliczone uchwyty ścienne

szerokość:	wysięg: 150	200	250	300	350cm
220-365	2	2	2	2	
366-480	3	3	3	3	3
481-595	3	3	4	4	4

Uchwyty dodatkowe

	Dopłata PLN/szt	Cena PLN/szt
Uchwyt ścienny (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	0	90
Uchwyt sufitowy (50mm szerokości, zaślepka łba śruby)	66	156
Uchwyt ścienny z adapterem krokwiowym	85	175
Tuleja dystansowa do montażu na dociepleniach (cena za odcinek 1mb)	299	

Ilość uchwytów zawartych w podstawowej cenie jest zawarty w tabeli wliczonych uchwytów powyżej.



Family PRO

Podstawowa kasetowa markiza tarasowa

D R A G O N

Kolor lakieru	Dopłata PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Kremowy Mat RAL 1015	0	10
Brązowy Mat RAL 8017	0	10
Alu-szary Mat RAL 9006	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Czarny Mat RAL 9005	0	10

Sprawdź model Venus EVO dla większej ilości kolorów.

Kolekcja tkanin	Dopłata PLN/m ²	Cena PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
POL (Akryl, producenci: Dickson, Recasens)	0	139	10

Sprawdź model Venus EVO dla większej ilości tkanin

Profil frontowy i falbana	Dopłata PLN/mb	Czas produkcji dni robocze
Standardowy profil frontowy z falbaną (wysokość 15cm)	0	10
Standardowy profil frontowy bez falbany	-47	10
Vario-volant 130cm elektryczna bądź manualna zwijana falbana	Sprawdź cennik modelu Venus Vario	

Sprawdź model Venus Vario dla większej ilości opcji falban i profili frontowych.



Prosta falbana



Falowana falbana

Standardowa wysokość 15cm. Dla dłuższych opcji falbany sprawdź tabele tkanin powyżej.

Napęd ręczny

Dopłata
PLN/szt

Cena
PLN/szt

Korba 150cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	0	57
Korba 180cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	17	74
Korba 200cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	33	90
Korba 220cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	49	106
Korba 250cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	57	114
Korba 300cm (w kolorze zbliżonym do lakieru markizy)	65	122

Korby dostępne w 5ciu kolorach zbliżonych do palety lakierów standardowych. Korby nie są lakierowane indywidualnie.

Zestawy napędów elektrycznych

Wysięg 150-250cm
PLN

Wysięg 300-350cm
PLN

Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	562 (NHK 1090)	592 (NHK 1314)
Inel Kabel silnik + przełącznik ścienny	504 (NHK 731)	
Somfy RTS silnik + pilot	1185 (NHK brak)	1215 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot	1183 (NHK 1620)	1213 (NHK 1739)
Inel RC silnik + pilot	821 (NHK 1048)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D RTS)	1727 (NHK brak)	1757 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy (Eolis 3D IO)	1897 (NHK 2334)	1927 (NHK 2453)
Inel RC silnik + pilot + czujnik wiatrowy	1249 (NHK 1476)	
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis RTS)	1805 (NHK brak)	1835 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (Sunis IO)	1727 (NHK 2164)	1757 (NHK 2283)
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis RTS)	2347 (NHK brak)	2377 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + czujnik wiatrowy + czujnik słoneczny (Eolis 3D + Sunis IO)	2441 (NHK 2878)	2471 (NHK 2997)
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)	1841 (NHK brak)	1871 (NHK brak)
Somfy IO silnik + pilot + automatyka słońce/wiatr (Soliris 230v IO)	2064 (NHK 2501)	2094 (NHK 2620)

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Szerokość
cm

Wysięg 150-250cm
Model silnika

Wysięg 300-350cm
Model silnika

Somfy Kabel	220-595	Solus 2 PA 30/12	Solus 2 PA 40/12
Somfy Kabel NHK	220-595	LT 50 Gemini 25/17 NHK (czarny kabel)	LT 50 Mariner 40/17 NHK (czarny kabel)
Somfy RTS	220-595	Altus 50 RTS 30/12	Altus 50 RTS 40/12
Somfy RTS NHK	220-595	niedostępne - Somfy RTS NHK nie jest już produkowany	
Somfy IO	220-595	Sunea 50 io 25/17	Sunea 50 io 40/17
Somfy IO NHK	220-595	Sunea 50 CSI io 30/17	Sunea 50 CSI io 40/12
Inel Kabel	220-595	Inel YYGL45 40/15	
Inel Kabel NHK	220-596	Inel YYGL45M 50/12	
Inel RC	220-595	Inel YYGL45R 40/15	
Inel RC NHK	220-595	Inel YYGL45MR 50/12	

Silniki z kablem w kolorze białym, wyjątki opisano w tabeli powyżej.

Dodatkowe opcje napędów	Elementy zawarte w zestawach napędów odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszk)		66
RTS pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure RTS)	zawarte z silnikiem RTS	210
RTS pilot 1 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 1 Soliris Pure RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	331
RTS pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure RTS)		329
RTS pilot 5 kanał.+przeł. cz. słonecznego (Situto 5 Soliris Pure RTS)		479
RTS pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure RTS - frame)		222
RTS czujnik wiatrowy (Eelis 3D wire free RTS - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RTS	542
RTS czujnik słoneczny (Sunis wire free RTS)	zawarte z czujnikiem słonecznym RTS	620
RTS automatyka czujnik słońce/wiatr (Soliris sensor RTS)		656
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	208
IO pilot 1 kanał. (Situto 1 Iron IO)		299
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situto 1 pure Var IO)		375
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situto 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	299
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Pure basic IO)		329
IO pilot 5 kanał. (Situto 5 Iron basic IO)		393
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situto 5 Pure Var A/M IO)		477
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smoove Origin 1 Pure IO - frame)		222
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		793
IO czujnik wiatrowy (Eolis 3D wire free IO - shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym IO	714
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	544
RC pilot 1 kanał. (PIL 01PM)	zawarte z silnikiem RC	164
RC pilot 5 kanał. (PIL 05PM)		273
RC pilot 1 kanał. naścienny (PIL 01NS)		144
RC czujnik wiatrowy (shock sensor)	zawarte z czujnikiem wiatrowym RC	428

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Ramiona

Ilość

Ilość ramion	2
--------------	---

Kąt

Kąt nachylenia

	min	max
Dostępne kąty montażu (ustawiane podczas montażu)	4°	40°

Długość belki kwadratowej



**Belka kwadratowa pełnej długości
jest dostępna jako opcja: +98 PLN**

Ta opcja zapewnia więcej miejsca na uchwyty.
Belka kwadratowa może być do 6cm krótsza z obu stron
w zależności od wybranego napędu.



**Belka kwadratowa standardowej
długości jest lekko krótsza**

W tej opcji elementy są schowane przez falbanę.
Belka kwadratowa jest krótsza kiedy jest to technicznie
możliwe aczkolwiek nie bardziej niż 30 cm na strone.

Klasa odporności wiatrowej

Klasa

dla wszystkich rozmiarów markizy

Klasa odporności wiatrowej	1
----------------------------	---

Sprawdź model Jupiter EVO dla wyższych klas odporności wiatrowej.

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - markiza powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

lata

Dickson - tkanina	10
Recasens - tkanina	8
Somfy - silniki	5
Inel - silniki	2
Konstrukcja markizy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.