

Veranda ZIP

Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice boczne ZIP

DRAGON



Weranda zwijana z napiętą tkaniną.
Zwijana za pomocą napędu elektrycznego.
Aluminiowa konstrukcja z kasetą chroniącą poszycie.
Prowadnice typu ZIP napinają tkaninę w poprzek.

Podstawowa tabela cen

Podstawowy czas produkcji: 10 dni roboczych

wysięg:	szer: 100-200	201-250	251-300	301-350	351-400	401-450	451-500	501-550cm
100-150	8445	8980	9870	10177	11296	12020	13557	13944
151-200	9156	9636	10807	11114	12459	13183	14378	14833
201-250	10213	10519	12090	12396	13967	14692	16213	17067
251-300	10924	11231	13027	13333	15114	15855	16656	17705
301-350	11636	11942	13856	14271	15492	16782	17099	17991
351-400	12693	12999	14691	15553	17269			
401-450	13464	14229	15004					
451-500	13711	14681	16200					

Ceny w tej tabeli zawierają konstrukcję pergoli, tkaninę, uchwyty oraz napęd Somfy.

Kolor lakieru

	Cena PLN	Czas produkcji dni robocze
Biały Satyna RAL 9016	0	10
Antracyt Mat RAL 7016	0	10
Antracyt Strukturalny DB 703	0	10
Dowolny kolor (RAL-K7 palette)	cena bazowa + 15%	20

Więcej opcji dostępnych na zamówienie.

Veranda ZIP

Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice boczne ZIP



Kolekcja tkanin

	Dopłata PLN/m ²	Czas produkcji dni robocze
S86 (PVC Serge Ferrari Soltis S86, Pełna oferta)	zawarte	20
S92 (PVC Serge Ferrari Soltis S92, Pełna oferta)	51	20

Napęd ręczny

Niedostępny

Zestawy napędów elektrycznych

	Cena PLN
Somfy Kabel silnik + przełącznik ścienny	532
Inel Kabel silnik + przełącznik ścienny	319
Somfy RTS silnik + pilot	1116
Somfy IO silnik + pilot	1116
Inel RC silnik + pilot	587
Somfy RTS silnik + pilot + czujnik słoneczny (<i>Sunis RTS</i>)	1629
Somfy IO silnik + pilot + czujnik słoneczny (<i>Sunis IO</i>)	1629
Somfy RTS silnik + pilot + automatyka czujnik słońce/wiatr (<i>Soliris sensor RTS</i>)	1735

Modele silników używanych w zestawach są zawarte w tabeli poniżej

Model

Wymiary
(tabela po prawej)

Model silnika

Somfy IO	A	Maestria +50 IO 15/17
	B	Maestria +50 IO 25/17
	C	Maestria +50 IO 35/17
Somfy RTS	A	Altus 50 RTS 15/12
	B	Altus 50 RTS 20/17
	C	Altus 50 RTS 40/12
Somfy Kabel	A	Solus 2 PA 15/12
	B	Solus 2 PA 20/12
	C	Solus 2 PA 30/12
Inel Kabel	A, B	Inel N 20
	C	Inel N 40
Inel RC	A, B	Inel N 20R
	C	Inel N 40R

Silniki z kablem w kolorze białym.

model silnika zależy od wielkości produktu

Wys	szer 151-200	200-250	251-300	301-400	401-500	501-550cm
100-150	A			B		
151-200						
201-250						
251-300						
301-400						C
401-500						

Veranda ZIP

Weranda zwijana elektrycznie, prowadnice boczne ZIP



Dodatkowe opcje napędów

	Elementy zawarte w zestawach napędów odejmij cenę by usunąć z zestawu	Dodatkowe PLN
Kabel przełącznik natynkowy (instalacja na ścianie)	zawarte z silnikiem kablowym	22
Kabel przełącznik podtynkowy (instalacja wymaga puszk)		64
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Pure IO)	zawarte z silnikiem IO	197
IO pilot 1 kanał. (Situo 1 Iron IO)		283
IO pilot 1 kanał. z rolką (Situo 1 pure Var IO)		341
IO pilot 1 kanał.+przełącznik auto/manual (Situo 1 Pure A/M IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	283
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Pure basic IO)		311
IO pilot 5 kanał. (Situo 5 Iron basic IO)		371
IO pilot 5 kanał.+ przeł. auto/manual z rolką (Situo 5 Pure Var A/M IO)		451
IO pilot 1 kanał. naścienny (Smooove Origin 1 Pure IO - frame)		210
IO Wi-Fi smart home system (TaHoma Switch Pro)		748
IO czujnik słoneczny (Sunis wirefree IO)	zawarte z czujnikiem słonecznym IO	514
RC pilot 1 kanał. (PIL 01PM)	zawarte z silnikiem RC	156
RC pilot 5 kanał. (PIL 05PM)		259
RC pilot 1 kanał. naścienny (PIL 01NS)		136

Więcej opcji dostępnych na żądanie.

Klasa odporności wiatrowej

	Klasa dla wszystkich rozmiarów markizy
Klasa odporności wiatrowej	0

Definicje klas odporności wiatrowej

klasa 0	Nie testowana bądź nie przeszła testu klasy 1
klasa 1	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 4 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 20-27 km/h.
klasa 2	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 5 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 29-38 km/h.
klasa 3	Markiza może być otwarta przy wietrze do siły 6 stopni Beauforta. Prędkość wiatru 39-49 km/h.

Jeśli wiatr jest silniejszy niż opisana siła - pergola powinna być zwinięta.

Testy zostały przeprowadzone na powierzchni montażowej z betonu C25.

Gwarancja

	lata
Serge Ferrari S86 - tkanina	3
Serge Ferrari S92 - tkanina	3
Somfy - silniki	5
Konstrukcja werandy	2

Obowiązują warunki gwarancji poszczególnych producentów.